



Merkintöjen selitykset

- Tason upotettu reunatukiosuus (RK0)
- Pystysuora reunatukiosuus (RK ja RK4)
- Luiskattu reunatukiosuus (LR ja LR4)
- Ajoradan reunatuki (RK12)
- Näkövammaisia ohjaava noppakiviraita (koilme 90x90x90 mm noppakiveä vierekkäin)
- Eroittelurailta, JK/PP (kaksi 90x90x90 mm noppakiveä vierekkäin)
- Varoitusalue (valkoinen betonikivi) (esim. valkoinen kartanokivi 278x138x80 mm)

- Luiskatun reunatuen asennustoleranssi ajoradan pinnasta -10 mm.
- Luiskattu reunatukiosuus voidaan tehdä myös kallistetulla reunakivellä
- Ajoradalla käytetään luonnonkiveä ja varoitusalueissa betonikiveä.
- Kunnossapidon kannalta paras ratkaisu on tehdä myös pyöräilijöiden osuus 2,50 metriä leveänä.
- Suojatienmassaus: suojatie ja pyörätien jatke, mitoitus piir.nro 58854-914 mukaisesti
- Saareke toteutetaan, mikäli se on liikennemäärän ja nopeusrajoituksen osalta tarpeen ja sille on riittävästi tilaa. Muut reunakiviosuudet ja tiemerkitinnät toteutetaan aina tyypipiirustuksen mukaisesti

- *1) Reunakiven ja asfalttiluiskan välin mahdollisesti jäävä reunatuen kulma hakataan pois.
- *2) Kaltevuus tehdään Def. 5:n mukaan, jos ajoradan ja jalankulku- ja pyöräilyväylän välissä ei ole erotuskaistaa.
- *3) Pyörätien jatkeen suositusleveys 2,50. Minimileveys 2,00.
- *4) Musta ja vaalea granitiikivi (esim. 135x275x100 mm, sivut sahattu, yläpinta sahattu ja poltettu)
- *5) Pyöräilijän odotuskaide liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä.

Kalteen ja pyöräilijän painonapin mitoitus tiedot piirustuksessa 58854-908

Korvaa piirustuksen nro 56705

VANTAAN KAUPUNKI KADUT JA PUISTOT	30.4.2021	Hyv.	Markus Holm
	30.4.2021	Tark.	Joonas Stenroth
100 VANTAA	Mittakaava 1:100 1:20	Koord./jrt. ETRS-GK25	Korkeus./jrt. N2000
SUOJATIE JA PYÖRÄTIE JATKE EROTETULTA JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VÄYLÄLTÄ			
TYYPPIPIRUSTUS			
200	TYYPPIPIRUSTUKSET	Hyv.	Hyv.
		Piir.no	58854-912
GEOTEK- NIikka	Tark. XXX	WSP Finland Oy	30.4.2021 30.4.2021
		Tark. Suunn.	Jari Laaksonen Sanna Varhainen