Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002465

Päiväys
Datum
9.5.2023
Tarkastettu, korrigerats
22.5.2023

Vantaan kaupunki
Vantaan ratikka: Veromies, itä

Kaupunginosa 52, VEROMIES

Vanda stad
Vandaspåran: Skattmans, öster

Stadsdel 52, SKATTMANS

Asemakaavan muutos
Korttelit 52304, 52305, 52307, 52127 ja osat kortteleista 52018, 52121 ja 52308 sekä katualueita.

Ändring av detaljplanen
Kvarteren 52304, 52305, 52307 och 52127 och delar av kvarteren 52018, 52121 och 52308 samt gatuområden.

Tonttijaon muutos
Korttelit 52127, 52304, 52305, 52307 ja osat kortteleista 52018, 52121 ja 52308.

Ändring av tomtindelningen
Kvarteren 52127, 52304, 52305, 52307 och delar av kvarteren 52018, 52121 och 52308.

1:2000

1:2000

KL

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Liikerakennusten korttelialue.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulisi sijoittaa mahdollisimman etäälle vilkkaasta liikenneväylästä.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Tontille saa rakentaa hotellirakennuksen.

Rakennusten julkisivuissa on käytettävä korkealuokkaisia materiaaleja.

Tontille saa rakentaa huolto- ja hälytyshenkilökuntaan varten enintään kaksi asuntoa. Asuntoa kohden on rakennettava vähintään 30 neliömetriä ulko-, oleskelu- ja leikkitilaa.

Tontille saa rakentaa näyttelytiloja ja niihin liittyviä toimintoja enintään 15% tontille sallitusta rakennusoikeudesta.

Tontin rakennusoikeudesta saa sisustaa liiketiloiksi korkeintaan 200 k-m².

Tontilleen väliselle rajalle on istutettava puurivi, ellei tontilleen yhteinen apite ole esteenä.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

Asuinhuoneiden ja majoitustilojen ulkokuoren ääntäseero lento-, tie- ja raideliikenteen melua vastaan on oltava vähintään 32 dB ja työhuoneiden sekä kouluhuoltajien vastaavan arvon on oltava vähintään 28 dB.

PYSÄKÖINTI

Autopaikat saa sijoittaa tontilpuun estämättä.

Maanpinnan tasoon rakennetulla pysäköintialueella joka toinen autojen pysäköintiruti on erotettava seuraavasta vähintään 2 metriä leveällä istutusvyöhykkeellä. Istutusvyöhykkeelle on istutettava pensaita ja puurivi.

Pysäköintialueet on istutettava.

Näytettyjen ja niihin liittyvien toimintojen osalta autopaikkojen vähimmäismäärä määritellään hakijan erittämän selvityksen perusteella.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Asunnot 1 ap/asunto
Liiketilat 1 ap/35 k-m²
Toimistot, hotellit 1 ap/50 k-m²
Varastot 1 ap/150 k-m²

KM

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulisi sijoittaa mahdollisimman etäälle vilkkaasta liikenneväylästä.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia. Alueelle saa rakentaa näyttelytiloja.

Alueelle sijoittuvat liiketilat saavat olla paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tiloja.

Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan tiloja.

Alueelle sijoittuvan rakennuksen saa sijoittaa ajonevojen varusteluun ja huoltoon liittyvää työtilaa.

Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja rakennusten julkisivut sekä suojarakenteet tulee tehdä korkealuokkaisista materiaaleista yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

Julkisivujen sommitteluissa ja materiaalivalinnoissa on otettava huomioon, että ne tulee voida valaista kaupunkikuvallisesti sopivalla tavalla.

Julkisivu- ja pihavalaistuksesta tulee esittää erillinen suunnitelma rakennuksen yhteydessä.

Pääsääntöinen tulee olla suora ja turvallinen yhteys terveyskeskuksen talolta ja bussipysäkeille.

Pysäköintitasojen luiskayhteydet saa rakentaa rakennusoikeuden estämättä.

Tontteja ei saa kiinteästi aidata tai ulkomuhaisgiroing. Förbudet gäller inte utomhusaging av bilar.

Jätelevat ja -säiliöt on sijoitettava rakennuksissa olevin jätehuoneistoin tai asiattuhin jäteukuksiin.

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Vid planering av byggnader måste förskiftighet iaktas för att förhindra överföring av föroreningar från omgivande luft inomhus. Friskluftintag i byggnader bör placeras så långt bort som möjligt från trafikerade trafikleder.

BYGGANDE OCH STADSBILD

På tomten får byggas en hotellbyggnad.

I kvarteren ska högklassigt material användas i byggnadernas fasader.

På tomten får byggas högst två bostäder för service- och allampersonal. För varje bostad ska byggas en utevistelse- och lekplats på minst 30 kvadratmeter.

På tomten får byggas utställningslokaler och till dem anslutande verksamheter högst 16% av den på tomten tillåtna byggnadsrätten.

Får högst 200 m²-vy av tomtens byggnadsrätt inredas till affärslokal.

På gränsen mellan tomtarna ska en trädrad planteras, vall inte tomtarnas gemensamma infartsväg hindrar detta.

MILJÖSTÖRNINGAR

Ljudisoleringen i bostadsrummens och inkvarteringslokalernas ytter yttre skall mot fyg-, spår- och vägtrafikbuller ska vara minst 32 dB och motsvarande värde i arbets- och utbildningsrum ska vara minst 28 dB.

PARKERING

Bilplatserna får placeras utan hinder av tomtindelningen.

På de parkeringsområden som byggts i marknivå ska varannan bilparkeringsrad avskiljas från den följande med en minst 2 meter bred planteringszon. I planteringszonen ska buskar och en trädrad planteras.

Parkeringsområde ska planteras med planteringar.

Minimiantalet bilplatser för utställningslokalsätterna och funktioner i anslutning till dem, fastställs på basis av sökandens utredning.

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder 1 bp/bostad
Affärslokaler 1 bp/35 m²-vy
Kontor, hotell 1 bp/50 m²-vy
Lager 1 bp/150 m²-vy

KTY

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

Toimistotiloissa, joiks sijaitsevat alle 50 m etäisyydellä Tikkurilantien katualueen reunasta, tulee rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyyden Δ*L* lento- ja tieliikennemelua vastaan olla 30 dB, muualla 25 dB.

Rakennusten raittiin ilman otto tulee suunnata siten, ettei sisäilman pienhiukkasten raja-arvo ylity.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

PYSÄKÖINTI

Tontilla 8 saa yksikerroksisen rakennusalan katolle sijoittaa autopaikkoja.

Pysäköintipaikkoja voi sijoittaa tontijaosta riippumatta.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Toimistot 1 ap/70 k-m²
Liiketilat 1 ap/30 k-m²
Näytelytilat 1 ap/30 k-m²
Huolto-, korjaamo- ja tuotantotilat 1 ap/120 k-m²
Varastot 1 ap/150 k-m²

Toimitilarakennusten korttelialue.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulisi sijoittaa mahdollisimman etäälle vilkkaasta liikenneväylästä.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Korttelin 52305 tonttoja 7 ja 8 koskevat määräykset:

Asuntoja ei saa käyttää ulkovarastointiin.

Rakennusten julkisivuissa on käytettävä korkealuokkaisia materiaaleja.

Tontteja rajalle rakennusten ja sijoitettävien tilojen välisen yhdyssillan ei tarvitse rakentaa palomuuria.

Rakennusten kellarin saa sijoittaa rakennusoikeuden lisäksi pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja enintään 10 prosenttia rakennusoikeudesta.

Pysäköintiselvitykseen pohjakerroksen saa sijoittaa auton peisuun ja vastaavaan huoltoon tarkoitettuja tiloja.

MILJÖSTÖRNINGAR

I de kontorslokaler som är belägna på minst 50 m:s avstånd från kanten av Dickursbyvägens gatuområde, ska ljudisoleringen i byggnadens ytterhölje Δ*L* mot flyg- och vägtrafikbuller vara 30 dB, på andra sidan 25 dB.

Friskluftsintaget i byggnader ska riktas, så att gränsvärdet för småpartiklar i inomhusluften inte överskrids.

Markens föroreningsgrad ska undersökas och förorenad mark ska vid behov saneras innan byggnadstillgärder vidtas.

PARKERING

På tomt 8 får placeras bilplatser på taket till den högsta byggnadsdelen som utgörs av en våning.

Parkeringsplatser kan placeras oberoende av tomtindelningen.

Minimiantalet bilplatser:
Kontor 1 bp/70 m²-vy
Affärslokaler 1 bp/30 m²-vy
Utställningslokaler 1 bp/30 m²-vy
Undervåh-, verkstad- och produktionslokaler 1 bp/120 m²-vy
Lager 1 bp/150 m²-vy

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.

Vid planering av byggnader måste förskiftighet iaktas för att förhindra överföring av föroreningar från omgivande luft inomhus. Friskluftintag i byggnader bör placeras så långt bort som möjligt från trafikerade trafikleder.

Markens föroreningsgrad ska undersökas och förorenad mark ska vid behov saneras innan byggnadstillgärder vidtas.

BYGGANDE OCH STADSBILD

Korttelin 52305 tonttia 9 koskevat määräykset:

Tontille saa rakentaa toimistorakennuksia. Tontille saa rakentaa näyttelytiloja.

Tontille saa rakentaa myymälän huoneistoala saa olla enintään 200 m².

Korttelin 52304 tonttia 9 koskevat määräykset:

Tontille saa rakentaa toimistorakennuksia. Tontille saa rakentaa näyttelytiloja.

Korttelin 52307 tonttia 7 ja 8 koskevat määräykset:

Tontille saa rakentaa toimistorakennuksia. Tontille saa rakentaa näyttelytiloja.

Korttelin 52308 tonttia 9 koskevat määräykset:

Tontille saa rakentaa toimistorakennuksia. Tontille saa rakentaa näyttelytiloja.

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

På taket får utöver våningstalet och byggnätten byggas tekniska utrymmen, vilka inklusive anslutande anläggningar ska utformas så att de passar ihop med byggnadens arkitektur.

Tekniska utrymmen får placeras i våningarna utöver byggnätten.

Utställningsutrymmen kan placeras i byggnaden.

Sådana affärs- och butiksutrymmen, inklusive butymmen, vilka använder till förstagarna verksamhet får byggas uppgående till maximalt 10 % av den använda våningsytan.

Byggnaderna och konstruktioner, staket och murar i anslutning till dessa ska vara av hög klass både arkitektonisk och med tanke på stadsbilden.

Utanför byggnadsytan får byggas utskjutande partier, vars djup är högst 4 meter. Den fria höjden under partierna ska vara högst 4 meter.

Mellan byggnaderna får förbindelsebroar byggas utan hinder av byggnätten och byggnadsytans gräns.

På respektive byggnadsyta måste den byggnad som uppförs bestå av minst tre delar av varierande höjd. Byggnadernas många olika delar ska framhävas med färger.

Vid användning av fasadelement i byggnaderna ska elementfogarna döljas med hjälp av fogens placering eller fasadens yttrutkur eller genom att utnyttja dem som arkitektoniskt uttrycksmedel.

Vid komponenten av fasaderna och materialvalen ska man beakta att byggnaderna ska kunna belysas på ett med den övriga stadsbilden överensstämmande sätt.

Vid placeringen och konstruerandet av reklamanordningar ska särskild hänsyn tas till stadsbildsmässiga aspekter.

GRADSPLANER

För området ska utarbetas en plan för dagvattenhanteringen.

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Området får inte användas för upplagring utomhus.

För kvarteret ska en övergripande plan för gårdsplanering, planteringarna och belysningen utarbetas.

Tomten ska avgränsas med ett vitstaket, vars stomme bäcks med snårhäck.

Huvudentréerna ska ha smidiga hinderfria förbindelser till gatan och cykelstråkdenera och bussh&ltplatsens.

Fotgångsområdena ska genom färger och material tydligt ja särskilja sig från körytagarna.

De bilplatser som byggs i markplanet ska delas in med träd- och buskplanteringar i delar som omfattar högst 20 platser. Parkeringsytorna ska beläggas med betongsten.

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Tomtområdet får bebyggas med högst två bostäder för service- och allampersonal.

Byggnadsytan får inte överskrida 30 % av den på tomten tillåtna byggnadsrätten.

Byggnadernas fasader ska förses med fyg-, spår- och vägtrafikbuller ska vara minst 32 dB och motsvarande värde i arbets- och utbildningsrum ska vara minst 28 dB.

Bilplatserna får placeras utan hinder av tomtindelningen.

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder 1 bp/bostad
Affärslokaler 1 bp/50 m²-vy
Kontor, hotell 1 bp/50 m²-vy
Lager 1 bp/150 m²-vy

T

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

Korttelin 52305 tonttia 7 ja 8 koskevat määräykset:

Rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on vähintään otava

- majoitus- ja kokoustiloissa 35 dB
- toimisto- ja vastaavissa tiloissa 30 dB

Korttelin 52308 tonttia 9 koskevat määräykset:

Toimistotilojen ulkokuoren äänneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava ja pohjoisen puoleisilla julkisivuilla otava vähintään 35 dB, etelän puoleisilla sekä rakennusten väleillä julkisivuilla vähintään 30 dB ja muilla julkisivuilla vähintään 25 dB. Auditorioitoissa suvelletaan 5 dB lukempaa mitoitusta.

PYSÄKÖINTI

Korttelin 52305 tonttia 7 ja 8 koskevat määräykset:

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Toimitilat ja hotelli 1 ap/50 k-m²

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Helpoist käytettävä polkupyöräpaikoja on varattava vähintään 1/200 k-m²

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Toimistotilat 1 ap/50 k-m²
Tuotanto- ja varastotilat 1 ap/100 k-m²

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Byggnadernas höjd får vara högst 12 meter om ej med särskilda planebestämmelser annat anvisat.

Bestämmelser som gäller i kvarteren 52121, 52304, 52307 och 52308:

Mot utomhusvistelsen bör byggnas tillräckligt högt staket som skyddar mot insyn.

Ljudisoleringen i arbetsrummens yttre skal mot fyg-, spår- och vägtrafikbuller ska vara minst 28 dB.

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder 1 bp/85 m²-vy, minst 1 bp/bostad
Affärsbyggnader 1 bp/50 m²-vy
Industri 1 bp/150 m²-vy

I kvarteren 52308 och 52309 ska ljudisoleringen mot trafikbuller vara minst

- 35 dB i inkvarteringsutrymmen och samlingslokaler
- i kontor och motsvarande 30 dB

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Ljudisoleringen i kontorslokalernas ytterskikt mot trafikbuller ska i fasaderna mot öster och norr uppgå till 35 dB, medan motsvarande för sydfasaderna och fasaderna mellan husen ska uppgå till minst 30 dB och för de övriga fasadernas del till minst 25 dB. I auditorieutrymmena tillämpas en dimensionering som är 5 dB snävare.

PARKERING

Bestämmelser som gäller tomterna 7 och 8 i kvarter 52305:

Minimiantalet bilplatser:
Arbetsutrymmen och hotell 1 bp/50 m²-vy

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Det ska reserveras minst 1/200 m²-vy lättillgängliga parkeringsplatser för cyklar.

Minimiantalet bilplatser:
Kontorslokaler 1 bp/50 m²-vy
Produktions- och lagerlokaler 1 bp/100 m²-vy

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Byggnadernas höjd får vara högst 12 meter om ej med särskilda planebestämmelser annat anvisat.

Bestämmelser som gäller i kvarteren 52121, 52304, 52307 och 52308:

Ljudisoleringen i bostadsrummens ytre skal mot fyg-, spår- och vägtrafikbuller ska vara minst 28 dB och motsvarande värde i arbetsrum ska vara minst 28 dB.

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder 1 bp/85 m²-vy
Industri 1 bp/150 m²-vy

EV

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Kortteleissa 52121, 52307 ja 52308 rakennuskapasiteto voi myöntää poikkeuksen autopaikkojen määrästä, mikäli niiden tarve osoitetaan perusteellisesti.

Korttelissa 52304 myymälän huoneistoala saa olla enintään 200 m².

Korttelin 52304 ja 52307 koskevat määräykset:

Alueelle tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma.

Korttelia 52018 koskevat määräykset:

Alueelle saa rakentaa kiinteistön hoidon kannalta välttämättömän asunnon.

Jokaiselle asunnolla tulee olla välittömässä yhteydessä vähintään 30 dessa ska vara av hög klass både arkitektonisk och med tanke på stadsbilden.

Mellan byggnaderna får förbindelsebroar byggas utan hinder av byggnätten och byggnadsytans gräns.

På respektive byggnadsyta måste den byggnad som uppförs bestå av minst tre delar av varierande höjd. Byggnadernas många olika delar ska framhävas med färger.

Vid användning av fasadelement i byggnaderna ska elementfogarna döljas med hjälp av fogens placering eller fasadens ytstruktur eller genom att utnyttja dem som arkitektoniskt uttrycksmedel.

Vid komponenten av fasaderna och materialvalen ska man beakta att byggnaderna ska kunna belysas på ett med den övriga stadsbilden överensstämmande sätt.

Vid placeringen och konstruerandet av reklamanordningar ska särskild hänsyn tas till stadsbildsmässiga aspekter.

GRADSPLANER

För området ska utarbetas en plan för dagvattenhanteringen.

Bestämmelser som gäller på tomt 9 i kvarter 52305:

Området får inte användas för upplagring utomhus.

För kvarteret ska en övergripande plan för gårdsplanering, planteringarna och belysningen utarbetas.

Tomten ska avgränsas med ett vitstaket, vars stomme bäcks med snårhäck.

Huvudentréerna ska ha smidiga hinderfria förbindelser till gatan och cykelstråkdenera och bussh&ltplatsens.

Fotgångsområdena ska genom färger och material tydligt ja särskilja sig från körytagarna.

De bilplatser som byggs i markplanet ska delas in med träd- och buskplanteringar i delar som omfattar högst 20 platser. Parkeringsytorna ska beläggas med betongsten.

I kvarteren 52121, 52307 och 52308 kan byggtillverkaren medgiva undantag angående antalet bilplatser, om behovet bevisas rimligt.

I kvarterel 52304 får butikslokalens lägenhetsyta vara högst 200 m².

Bestämmelser som gäller i kvarterna 52304 och 52307:

För området ska utarbetas en plan för dagvattenhanteringen.

Bestämmelser som gäller i kvarter 52018:

På kvartersområdena får på tomten byggas för fastighetens skötsel nödvändig bostad.

Varje bostad bör i direkt förbindelse ha en minst 30 m² stor skyddad med planteringar och mobler försedd utevistelseplats.

Det av tomtområde för lastning och öppen lagring, som ska avgränsas med ett minst två meter högt avskärmande staket eller med en av träd och buskar bestående planteringszon utmed det tomtanvisitt, som gränsar mot trafik-, gatu- , park- eller annat allmänt område.

Bil placerna bör åtskiljas från den övriga gårdsplanen med planteringar eller byggnader. Då bilplatserna får flera än två bilar ligger närmare än 15 meter från bostads förstarfasad, bör områdets högsta nivå ligga minst en meter lägre än lägsta golvnivå i bostad mot parkeringsområdet.

Ljudisoleringen i bostadsrummens yttre skal mot fyg-, spår- och vägtrafikbuller ska vara minst 35 dB och motsvarande värde i arbetsrum ska vara minst 28 dB.

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder 1 bp/85 m²-vy
Industri 1 bp/150 m²-vy

Stadsdelsgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Gräns för delområde.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kryss på betckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnumro.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Beteckningen anger hur många procent av den på byggnadsytan tillåtna våningsytan som får användas för butikslokaler.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Siffran visar i kvadrameter en hur stor del av byggnadens översta våning (V) som utöver den i kvadrameter våningsyta angivna våningsytan får användas för tekniska utrymmen.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta på vilken en kontors- och småindustribyggnad får placeras.

Byggnadsyta för förvaringsplats för bil

Byggnadsyta för förvaringsplats för bil där den romerska siffran anger största tillåtna antal bilplan.

Underjordiskt parkeringsutrymme. Den romerska siffran anger största tillåtna antal bilplan.

Riktgivande område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk service.

Området är reserverat för elmatningsstationer. Byggnaden och konstruktionerna ska vara höglässiga till sin arkitektur och till sina material och passa stadsbilden. Teknisk utrustning bör anpassas till landskapet.

Plien anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.

Områdesdel som ska beläggas med plattor eller sten.

Del av område där träd och buskar ska planteras.

Del av område som ska planteras.

Trädrad som ska bevaras/planteras.

Träd som ska skyddas. Trädet och dess rotsystem får ej skadas.

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

Riktgivande dagvattenområde.

Gata.

Gata

Mkåli alueelle sijoittaan ratiolle. tulee se suunnitella ja toteuttaa niin, ettei railoliikenteen aiheuttama tärinä tai runkoäänt ylitä tavoiteena pidettäviä enimmäisarvoja (VTT 2008, VTT 2009.) rakennusten sisätiloissa. Railoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon myös kaava-alueen ulkopuolella olevien herkkien kohteiden hyväksyttyjen asemakaavojen osoittama maankäyttö.

Mkåli katualueelle sijoitetaan railoiden pysäkki, tulee pysäkin katokseessa olla kasvillisuuskatto.

Jalankulkulle ja polkupyöräilylle varattu katutie, jolla tontilliseräkennuspaikalle ajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Körförbindelse.

Pysäköimispaikka.

Parkeringsplats.

Avo-oja.

Öppet dike.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Del av område reserverad för underjordisk ledning.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Riktgivande del av område reserverad för underjordisk ledning.

Erilaisontiosys.

Planskild korsning.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Alueen osa, jota maaperä on saastunut.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

Markens föroreningsgrad ska undersökas och förorenad mark ska vid behov saneras innan byggnadstillgärder vidtas.

Vitteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.

Hänvisningslinjen visar området som betecknngen gäller.

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

BESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR HELA OMRÅDET

Suunnitteluissa ja toteutuksessa on huomioitava hulevesien hallinta sekä tulvavesti.

Railoiden rakentamisen aikaiset työmaavedet tulee käsitellä esimerkiksi laskeuttamalla siten, ettei hulevedet vastaanottavaan Kirkonkylänojaan tai Pyhtäänkorvenojaan aiheudu kiinteäksikumutusta.

TONTTIJAKO

TOMTINDELNING

Tämän asemakaavan aluetta olevilin korttieihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

Tämä detaljplan för denna detaljplans område ska en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö
Asemakaavoitus
Detaljplanering

Mittaus- ja geopalvelut
Mätning och geotekniik

Asemakaavan ohjauksesta yhtäjaksoisesti vastaavat:
Ansvariga för detaljplanens uppföljning:

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000.

Plankoordinatsystemet: ETRS-GK25, höjdsystemet N2000.

Johanna Rajala, Aluearkkitehti, 12.5.2023 16:29

Kimmo Jurttila, Kaupunginjohtaja, 12.5.2023 8.58

Allekirjoitettu sähköisesti

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2023

Godkänd av stadsfullmäktige 19.6.2023